

Построение базовой конструкции юбки

0	из точки	в точку	движение	мерка, формула	пример расчета
1	н	к	вверх	д кол	49
2	н	я	вверх	д ног	77
3	н	т	вверх	д пол	107
4	я	б	вверх	д сид / 3	29/3=9.6
из точек вправо Н, К, Я, Б, Т, провести горизонтали					
НТ передняя средняя линия					
5	б	б5	вправо	поб / 2 - 1	50/2-1=24
6	б5	б9	вправо	поб / 2 +1	50/2+1=26
из точек б5, б9 провести вертикали вверх и вниз получим точки т5, т9, я9, н9, н5					
Т5 Н5 боковая линия, Т9 Н9 задняя средняя линия					
7	т	І	вправо	отрезок б б5×0.4	24×0.4=9.6
8	т9	ІІ	влево	отрезок б5 б9×0.4	26×0.4=10.4
длины вытачек (снимаются индивидуально или берутся стандарты)					
9	І	Vп	вниз	DVп станд (8-10)	8
10	ІІ	Vз	вниз	DVз станд (15-17)	18
11	т5	Vб	вниз	DVб станд (18-20)	22
ширина вытачек рассчитывается (ΣV-сумма вытачек)				ΣV = Поб - Пот	ΣV=50-36=14
12	І	ШVп	от І в разные стороны	ШVп = ΣV×0.15	14×0.15=2.2 2.2/2=по1.1 в разн стор
13	ІІ	ШVз	от ІІ в разные стороны	ШVз = ΣV×0.35	14×0.35=4.8 4.8/2=по2.4 в разн стор
14	т5	ШVб	от Т5 в разные стороны	ШVб = ΣV×0.50	14×0.50=7 7/2=по3.5 в разн стор

Построение базовой конструкции брюк (на основе юбки)

*	из точки	в точку	движение	мерка формула	пример расчета
1	Б	У	влево	Поб/10 + (0-2) (в зауженных брюках 0, классика 1, спорт 2)	50/10+(0)=5
2	Б9	Х	вправо	отрезок БУ×2	5×2=10
Б У ширина передней половинки брюк, Б5 Х ширина задней половинки брюк					
3	У	Б1	вправо	отрезок УБ5 / 2	29/2=14.5
4	Х	Б7	влево	отрезок ХБ5 / 2	35/2=17.5
5 из Б1 и Б7(получим К1,Н1,К7,Н7)вертикали вверх и вниз					
линии из Б1 и Б7 долевая нить(ДН),сгиб,стрелка. Являются главными на брюках					
6	К1	К11 = К1	от К1 в разные стороны	шк/2-2	44/2-2=20 (по 10 в разн стор)
7	К7	К77 = К7	от К7 в разные стороны	шк/2+2	44/2+2=24 (по 12 в разн стор)
8	Н1	Н11 = Н1	от Н1 в разные стороны	шн/2-2	36/2-2=16 (по 8 в разн стор)
9	Н7	Н77 = Н7	от Н7 в разные стороны	шн/2+1	36/2+2=20 (по 10 в разн стор)
10	соединить точки У,К11,Н11 # Х,К777,Н777 # Я5,К111,Н111 # Я5,К77,Н77				
11	создать шаблон (из кальки) по точкам Б5,Б9,Т9,Т555				
поднять шаблон в точке Б9 на 4 см(плоские ягодицы 3см, выпуклые 5 см, норма 4см)					
точка Б5 остаётся на месте и является осью вращения шаблона, получим новые токи Б9*,Т9*,Т555*					
12	Из точки Т9*через Б9* проводим прямую на линию Я, получи точку Я9*				
на пересечении линии Я и линии Х(шаговая линия, ЗП Брюк) ЯХ вниз на 1см(в зауженных брюках)					
13	из точки Я9* биссектриса вверх, вправо 2,5				
из Б9*, через точку биссектрисы(из Я9*), до точки на 1 см ниже ЯХ провести плавную линию					
14	из точки Я проведи биссектрису вверх,влево 2.5				
соединить плавной линией Я У, точку биссектрисы (из Я), Б и Т, получим пер сред линию брюк					